


| | |
|---|---------|
|  | |
| U.D. Vinduer A/S Vestergade 22, 8860 Ulstrup Danmark 12 DoP ref: 3TA_12 | |
| DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010 | |
| Facadeelementer – Type: TræAlu Energi | |
| Beregnet til bygninger | |
| Vindlast: | npd |
| Vandtæthed: | npd |
| Sikkerhedsudstyrs bæreevne (Topvendevindue): | Bestået |
| Akustisk ydeevne: | npd |
| Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): | |
| - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230x1480 mm med standard rude: | 0,81* |
| - 1- fags fast karm på 1230x1480 mm med standard rude: | 0,75* |
| - 1- fags oplukkeligt dør på 1230x2180 mm: | 0,89* |
| Strålingsegenskaber: | |
| - Standard rudens solfaktor (g-værdi): | 0,50 |
| - Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): | 0,71 |
| Lufttæthed: | npd |
| npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) | |

*Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til U.D. Vinduer A/S, jf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c